




Der neue ML6300 FB-SC 24-Pin-Punktmatrixdrucker ist ideal für die Arbeit an der Rezeption, bietet Zuverlässigkeit wie auch arbeitserleichternde Funktionen.

Der ML6300FB-SC ist für Aufgaben in entscheidenden Situationen konstruiert, wie zum Beispiel am Schalter bei Banken, Reisebüros, Bahnhöfen oder Arztpraxen. Mit dem Druck von Belegen, Tickets, Quittungen, Formularen, mehrteiligen Dokumenten, vorgeschnitten wie endlos, sorgt der ML6300FB-SC für reibungslose Abwicklung und zufriedene Anwender.


Bei OKI Printing Solutions sind wir den Bedürfnissen und Anforderungen Ihres Unternehmens verpflichtet. Wir wissen, wie wichtig Druckerleistung und langfristiger Werterhalt für Sie sind. Der ML6300FB-SC ist für leistungsstarke Kundenbetreuung ausgelegt. Er profitiert dabei von einem leicht auswechselbaren Farbband, flexibler Medienhandhabung und zeitsparender automatischer Papierausrichtung. Die kleine Stellfläche ist auch für Orte mit beengten Raumverhältnissen ideal.

Eine automatische Papierausrichtung führt zu einer Kostensenkung


Die automatische Papierausrichtungskorrektur reduziert Fehler, die sich aus falschem Papieranlegen ergeben. So spart sie Papierkosten und Betriebszeit. Aufgrund der leichten Bedienung ist praktisch keine Benutzerschulung erforderlich.



Korrigiert automatisch Papierschrägstellung



Papier kann an jeder Position geladen werden, ohne ein fehlerhaftes Druckergebnis zu erhalten



Der Drucker kann die Papierbreite ertasten und meldet diese, falls nicht korrekt

Kompakt, schnell und sehr leistungsfähig

- Eine kleine Stellfläche gestattet es, den Drucker nahe am Arbeitsplatz aufzustellen
- Druckgeschwindigkeiten von bis zu 450 Zeichen pro Sekunde gestatten eine schnellere Abwicklung und zufriedene Anwender
- Das Flachbettdesign bietet umfangreiche Möglichkeiten der Medienhandhabung, einschließlich schwerer Mediengewichte und Mehrfachsätze (1 Original + 5 Kopien) für größere Leistungsfähigkeit und Komfort

Weniger Ausfallzeiten. Geringere Kosten

- Die Originalfarbbänder besitzen eine lange Nutzungsdauer. Dies bedeutet weniger Bandwechsel, weniger Ausfallzeiten und geringere Betriebskosten
- "Sauberer" Farbbandwechsel garantiert den Farbbandwechsel ohne Verzögerung, Verschmutzung oder sonstige Probleme



ML6300FB-SC 24-Pin-Punktmatrixdrucker mit automatischer Papierausrichtung

Microline 6300 FB-SC

eingetragene Warenzeichen der ents prechenden Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern. V1.0.12/2009. Art.-Nr.: 10441010 010 TMÜ. **14 ct/Minute aus dem dt. Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Minute.

und/oder Produktbezeichnungen sind Warenzeichen und/oder

		ML 6300 FB-SC	
Artikelnummer		43490003	
Hauptmerkmale	Anzahl Nadeln	24	
	Anzahl Durchschläge	6 (1 Original und 5 Durchschläge)	
Geschwindigkeit	Schnelldruck (10 cpi)	400 cps	
	Normaldruck (10 cpi)	300 cps	
	Schöndruck (10 cpi)	100 cps	
	Höchste Druckgeschwindigkeit (15 cpi)	450 cps	
Font & Druckmerkmale	Spaltenbreite (10 cpi)	106 Zeichen	
	Max. bei Komprimierung	212 Zeichen	
	Schriftgrößen	10/12/15/17,1/20 Pitch und Proportional	
	Auflösung	Bis zu 360 x 360 dpi	
	Residente Schriften	Courier, Roman, Swiss, Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B, Utility, HSD, Barcodes: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5, POSTNET	
	Schrifttypen	Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Outline, Schatten, Fett, Unterstrichen, Tiefer gestellt, Hochgestellt	
Kompatibilität	Drucker-Emulationen	Epson LQ, IBM Proprinter oder IBM AGM	
Schnittstellen	Standard-Schnittstellen	Centronics Parallel, USB 2.0	
	Optionale Schnittstellen	Serial RS-232C, 10/100 Mbit Fast Ethernet	
Papierverarbeitung	Endlospapier	Breite: 76,2 – 304,8 mm	
	Einzelblätter	Breite: 90,0 mm – 304,8 mm, bei automatischer Papierausrichtung 148,0 mm – 304,8 mm	
	Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite)	Einzelblätter 2,12 mm, Endlospapier 2,12 mm	
	Standard	Papierparkfunktion, Schubtraktor, Papierend-Erkennung, Flachbetteinzug mit Papierauswurf nach vorne, automatischer Einzelblatteinzug mit automatischer Papierausrichtung	
	Papiergewicht Endlospapier	Einzelblatteinzug: 52 g/m² – 209 g/m²; Mehrfachsätze (Durchschlagpapier): 40 g/m^2	
	Papiergewicht Einzelblätter	Einzelblatteinzug: $52~g/m^2 - 128~g/m^2$; Mehrfachsätze (Durchschlagpapier): $40~g/m^2$	
	Papierdicke Endlospapier	Maximal 0,36 mm	
	Papierdicke Einzelblätter	Maximal 0,36 mm	
Produktspezifikationen	Maße (H x B x T)	210 x 425 x 255 mm (ohne Walzendrehknopf und Papierablage)	
	Gewicht	7,5 kg	
	Pufferspeicher	64 KB	
	Geräuschentwicklung	< 58 dB(A)	
Elektrische	Spannung	220 – 240 V +/- 10 %	
Anschlusswerte	Frequenz	50/60 Hz	
Verbrauchsmaterial	Druckkopf	200 Millionen Zeichen	
	Farbband	4 Millionen Zeichen	
Zuverlässigkeit	MTBF	12.000 Stunden	
Gewährleistung		3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.	
Zubehör	Serial RS-232C	09002351	
	10/100 Mbit Fast Ethernet	01144601	

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Benutzen Sie bitte nur Original-Verbrauchsmaterialien von OKI, um eine optimale Qualität und Leistung Ihrer Hardware zu gewährleisten. Produkte, die keine original OKI Produkte sind, können die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigen und Ihre Garantie hinfällig werden lassen.

Bes	schreibung	Lebensdauer	Artikelnummer
Far	rbband, schwarz	4 Millionen Zeichen	43503601

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH HANSAALLEE 187 40549 DÜSSELDORF TEL.: 01805/6544357** 01805/0KIHELP** Fax: +49 (0)2 11/59 33 45

INFO@OKI.DE

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)

CAMPUS 21 Businesszentrum Wien Süd LIEBERMANNSTRASSE A02 603 A-2345 Brunn am Gebirge Tel.: +43 (0)2236/677 110 Fax: +43 (0)2236/677 110-999 WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT

OFFICE@OKI.AT

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

Baslerstrasse 15 CH-4310 RHEINFELDEN TEL.: +41 (0)61/827 94 94 Fax: +41(0)61/827 94 90 WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH INFO@OKI.CH

Farbdrucker

Monodrucker

MFP

Nadeldrucker

POS



